



Fertig-Gleitsicht-Lesebrille nach EN 166,
Festigkeitsklasse "F"

Stufenlos Sehen von nah bis fern.

Wieso Unico Comfort PRO+/ECO+?

Meist beginnt es zwischen dem 35. und 45. Lebensjahr: die Akkommodationsfähigkeit (d.h. die schnelle Anpassungsfähigkeit an bestimmte Sehentfernungen) der Augenlinse lässt nach. Dies geschieht meistens langsam und schleichend. Man bemerkt es häufig erst, wenn die Zeitung, die Speisekarte oder ein Formular mit Kleingedrucktem immer weiter von uns weggehalten muss, um scharf lesen zu können - bis die Arme zu kurz werden. Wir bezeichnen dies als „Alterssichtigkeit“ (Presbyopie).

Mit unserer Fertig-Gleitsicht-Lesebrille Unico Comfort PRO+/ECO+ lösen wir das Problem der zu kurzen Arme und bieten Sehkraft in HD-Qualität für den Lesebereich. Das speziell für diesen Zweck entwickelte Gleitsicht-Design mit rund 27'000 Berechnungspunkten sorgt für einen fließenden Übergang vom korrigierten Lesebereich in den nicht korrigierten Fernbereich. Somit erübrigt sich das Wechseln von Lesebrille und Schutzbrille. Dank Unico Comfort PRO+/ECO+ haben Sie eine Schutzbrille, die Ihnen auch das Lesen in der Nähe ermöglicht.

Minimieren Sie Ihr Unfallrisiko Im Alltag.

Die Veredelungspakete

- **ECO+**
Basispaket, welches die qualitativ hochwertige Hartschicht beinhaltet. Besonders eine Schutzbrille ist täglich starker mechanischer Belastung ausgesetzt. Die Brillengläser können durch Staub, Schmutz oder andere Partikel - auch beim Putzen - beschädigt werden. Eine Hartschicht macht die Brillengläser widerstandsfähiger gegen Kratzer, wodurch eine Hartschicht auf Brillengläsern für eine Schutzbrille unerlässlich ist.
- **PRO+**
Das Top-Veredelungspaket besteht aus der Hartschicht, Superentspiegelung und der Reinigungsschicht. Diese bedeutet die Vergütung mit dem besten Rundumschutz und eine lange Lebensdauer. Die Gläser sind extrem hart, reflexfrei und leicht zu reinigen.

Durch die UV-Schutzschicht im hinteren Beschichtungspaket werden rückseitig reflektierte UV-Strahlen ins Auge nahezu vermieden. Diese Beschichtung verfügt über eine mineralische Mikroverbundschicht zwischen der indexangepassten Hartversiegelung sowie über eine wasser- und staubabweisende Entspiegelung mit antistatischem Effekt. Die Schicht erhöht zusätzlich die Härte und Widerstandsfähigkeit des Glases und schützt es vor Kratzern. Mit einer Transmissionsrate von 99% und physikalisch optimal angeordneten Schichten lassen sich störende Reflexionen auf der Glasoberfläche verschwinden. Darüber hinaus ist es sehr leicht zu reinigen.

Varianten

Farbe der Fassung	Grösse	Scheibe
transparent/grün	54/19	ECO+
transparent/grün	54/19	PRO+

Beschichtung	Dioptrie (Lesestärke)	Artikelnummer	Einheit
ECO+	Add +1.50	2191 6152 00	1 Stk.
ECO+	Add +2.00	2191 6202 00	1 Stk.
ECO+	Add +2.50	2191 6252 00	1 Stk.
PRO+	Add +1.50	2191 7152 00	1 Stk.
PRO+	Add. +2.00	2191 7202 00	1 Stk.
PRO+	Add. +2.50	2191 7252 00	1 Stk.

Weitere Sehkorrekturen sind über den korrigierten Augenschutz EYEprevent erhältlich.
Bitte kontaktieren sie uns: info@unicograber.com

Normerfüllung

Prüfgrundlagen	DIN EN 166:2001
Schutzziel	Mechanische Risiken
Verwendungsbereich	Grundverwendung, Erhöhte Festigkeit und Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit, Stoss mit niedriger Energie (F)
Zertifizierungsstelle	Inspec 0194

Technische Daten

Glasqualität	Trivex 1.53
Transmission	UV -B (280-315mm) UV-A (315-380mm)

Alle Beschreibungen, Daten und Abbildungen dieser Drucksache sind unverbindlich. Änderungen aus konstruktions-, bzw. verkaufstechnischen Gründen vorbehalten.