

## EU-Konformitätserklärung nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425



Hersteller: UNICO GRABER AG, Stöckackerstrasse 30, 4142 Münchenstein / Schweiz, bestätigt, dass die aufgeführte persönliche Schutzausrüstung (PSA) den Richtlinien der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 entspricht; wo die harmonisierte Norm EN 166:2001 in nationales Recht umgesetzt worden ist, ist auch die nationale Norm anwendbar. Die nachstehend aufgeführte PSA wurde von unabhängigen Prüflaboren untersucht und von der angegebenen benannten Stelle bewertet und zertifiziert. Die entsprechenden Zertifikate finden Sie mittels nebenstehenden QR-Code oder Link.

[www.unicograber.com](http://www.unicograber.com)



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Produktbezeichnung:</b>     | UNIwide Typ II HF  |
| <b>Produktserie:</b>           | UNICO360°  |
| <b>Produkteigenschaft:</b>     | korrigierter<br>Augenschutz nicht<br>möglich   |
| <b>Produktmerkmal:</b>         | Vollsicht-<br>Schutzbrille   |
| <b>Produktausstattung:</b>     | indirekt belüftet  |
| <b>Mechanische Festigkeit:</b> | BT   |
| <b>Produktgruppe:</b>          | COMPLEXVISION  |
| <b>EN Normen:</b>              | PPE Regulation<br>(EU) 2016/425  <br>PSA-Verordnung<br>(EU) 2016/425 EN<br>166:2001              |
| <b>Traghilfe:</b>              | Kopfband   |
| <b>Einsatzdauer (Nutzung):</b> | Dauergebrauch  |
| <b>Produktbestandteil:</b>     | Anleitungen und<br>Informationen der<br>Herstellers<br>werden dem<br>Produkt beigelegt<br>(BPZ). |

**Risikokategorie (PSA-Verordnung): Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren**



### Produktebeschreibung

Sportliches Design, hoher Tragkomfort und eine BT- (Stoss mit mittlerer Energie 120 m/s und Beschuss bei extremen Temperaturen -50°C / +55 °C) geprüfte Polycarbonatscheibe sind die auffälligsten Merkmale dieser Brille.

|  |   |
|--|---|
| <b>Artikel-Nr:</b>                                     | 0255 0000 02  |
| <b>Farbe Tragkörper:</b>                               | transparent   |
| <b>Ausführung:</b>                                     | -   |
| <b>Filterwirkung Sichtscheibe/ Markierung:</b>         | 2C-1.2 UG 1 BT CE   |
| <b>Grösse:</b>   | universal   |
| <b>Festigkeitsklasse:</b>                              | B   |
| <b>Sichtscheibe Tönungsfarbe:</b>                      | clear   |
| <b>Beschichtung Scheiben:</b>                          | UV-Schutz   beschlagfrei   kratzbeständig   |
| <b>Material Sichtscheibe:</b>                          | Acetat  |
| <b>Branchenschlüssel - Einsatzgebiete und Eignung:</b> | Bau/Strassenbau   Chemische Industrie   Druckindustrie   Elektroindustrie   Entsorgungsbetriebe   Fahrzeugbau/Flugzeugbau   Feuerwehr   Gartenbau   Gastronomie   Gebäudereinigung   Gießereitechnik   Handwerk   Klimatechnik   Land-/Forstwirtschaft/Fischerei   Lebensmittelindustrie   Maschinenbau   Medizintechnik/Labore   Metallverarbeitende Industrie   Pharmaindustrie   Reinraumbereich   Transport/Lager/Logistik   Zeitarbeit |

Optische **Klasse 1** mit besonders hohen Anforderungen an die Sehleistung für den Dauergebrauch nach EN166:2001

**WICHTIG:**

Wird die Schutzbrille unsachgemäss verwendet, oder in irgendeiner Weise nachhaltig verändert (Bsp. Entfernen von Einzelteilen, wie Seitenschutz etc.), erlischt jeder Haftpflichtanspruch dem Hersteller gegenüber. Die entspr. technischen Datenblätter sind an der obenerwähnten Adresse hinterlegt.

**Zertifizierungsstelle:** N° 0194: INSPEC Certification Limited, Aylesbury, Buckinghamshire HP22 5 LQ, England  
**EU-Baumusterbescheinigung:** Cert. 1974

*EU-Konformitätserklärung wurde erstellt nach der EG-Baumusterbescheinigung: Cert. 1974*

CH-Münchenstein, 15.06.2019



Dominique Graber, CEO